

报价一览表

项目编号: Y2026FJC009

项目名称：鄱陵县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位提升服务）
单位：元（人民币）

项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
鄱陵县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位提升服务）	大写：壹佰肆拾壹万玖仟壹佰零捌元整 小写：1419108元	自合同签订之日起60日历天	完全响应磋商文件全部要求

供应商名称: 河南康养集团有限公司 (公章)

日期: 2026 年 2 月 11 日

参加磋商的法定代表人或授权代表

姓名：宋凯

联系电话（手机）：18625768806

磋商分项报价表

项目编号: Y2026FJC009

项目名称: 鄱陵县民政局居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位提升服务）

序号	分类	项目名称	项目类型	技术参数要求	单位	数量	单价最高限价（元）	单价（元）	总价（元）
1		铺设防滑地胶	基础	采用PVC材质, 抗菌防霉易清洗, 卫浴间、厨房等较湿滑地方应采用防湿滑系数为>R10, 地板、其他处防湿滑数为>R9, 厚度4mm。 质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）	平方米	1791	130	110	197010
2	适老化改造	铺设橡胶坡道	基础	天然橡胶材质, 耐水防滑、承重力高达500kg; 产品稳定性高, 长期使用不变形; 无需安装, 省时省力, 实用性高; 表面凹凸条纹防滑设计, 防滑性强。 产品尺寸100*15*（6~20）cm（具体高度结合服务对象家庭实际情况） 质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）	个	6	85	70	420
3		增设床边	基础	1. 扶手采用ABS 胶管内衬不锈钢管材质, 配夜光胶	个	220	482.7	400	88000

		抓杆		<p>条。</p> <p>2. 扶手总高度 72-91cm，立柱间距为 33.6cm，高度调节方式为左松右紧。</p> <p>3. 产品底板采用 3mm 厚高碳钢钢板，尺寸 600*500mm, 外包减震硅胶圈，保证稳固安全。</p> <p>4. 固定管直径 43mm，高度 5 档可调节, 采用整体螺丝固定，保证安全。</p> <p>5. 扶手内管宜用壁厚 1.0mm 不锈钢管钢。具备抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
4		增设护理床	可选	<p>1、执行标准：YY/T 0003—2023 行业标准《手动病床》</p> <p>2、材质工艺：床面板为冷轧钢，断面滚圆工艺处理；床体框架为碳钢；床头/尾为ABS工程塑料</p> <p>3、产品尺寸：产品内径尺寸为 2000*900*520mm, 外径尺寸为 2060*1020*600 ±10mm</p> <p>4、产品功能：</p> <p>①精准适配的尺寸规格：产品内径尺寸为 2000*900*520mm，外径尺寸为 2060*1020*600 ±10mm，合理的尺寸设计，能满足不同空间场景下病员的使用需求。</p> <p>②灵活便捷的调节功能：</p> <p>体位调节：背部倾斜度可在 0° - 75° ±5° 调节，膝部倾斜度能在 0° - 45° ±5° 范围内调整</p>	张	109	1650	1370	149330

			<p>，方便病员按需调节至舒适体位，同时有效减轻医务人员护理劳动强度。</p> <p>操作方式：双摇护理床配备两组摇杆系统，手柄顺时针旋转实现背板、腿板上升，逆时针则下降，操作轻松自如，可灵活调节患者背、腿部体位。</p> <p>③优质耐用的材质构造：</p> <p>床面板：采用 1.0mm 冷轧钢板一次冲压成型，断面滚圆工艺使表面光滑无毛刺，具备凹凸防滑功能，整体呈凹型面板结构且多孔设计，提升了透气性；床板四周有冷轧矩形管加强筋，焊缝均匀，增加承载力；由 4 段组成，段间留间隙槽，折曲方便且增强透气防湿；床板链接采用单片厚度不低于 3mm 的钢质床面连接件，耐磨、运作无噪音、防折断。</p> <p>床体框架：采用碳钢金属 40*80*1.2mm 矩形管材焊接成型，焊缝均匀，坚固耐用；金属表面采用国内知名品牌粉末静电喷涂，树脂粉末高温固化后具有抗静电、抗酸碱腐蚀、防霉、耐褪色、不生锈、不变形、易擦洗消毒等功效。</p> <p>床头/床尾：ABS 高级工程塑料一次吹塑成型，板锁扣式安装，暗藏锁定开关方便锁定和拆卸；流线型设计美观大方且无卫生死角；配有四个防撞角，保护床体及墙面，保证病人长期倚靠稳固；床尾配备医用病历卡夹，方便登记信息。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>铝合金护栏：五档铝合金折叠护栏，由铝合金、钢制冲压底座及高强度玻纤尼龙快速定位开关等组成；上下支架全套模具化铁件，扶手为 D 型铝合金，支撑杆壁厚 1.0mm，横梁材料表面经过硬化处理；开关置于床尾方向，折叠收起时与床面同高，便于病患上下床且不易损坏，带有锁件使用方便安全。</p> <p>④可靠顺滑的摇杆系统：</p> <p>摇杆：两组摇杆隐藏式设计，操作轻松，可灵活调节体位，具备双向到位极限保护装置，耐磨且寿命长。</p> <p>螺杆：采用“双向到位无极限保护”，背部升降螺杆内置螺母，无塑料结构，静音耐磨，具备双向到位保护功能，外套 ABS 塑料防尘套。</p> <p>摇手：ABS 工程塑料件注塑成型，内置钢芯，隐藏式设计，牢固灵活无噪音，操作轻松。</p> <p>⑤便捷实用的配件配置：</p> <p>输液架孔：床框配有孔径 $\geq 20\text{mm}$ 的输液架插孔，由金属材质冲压成形，固定焊接，插入无破裂之忧；可选配带限位旋转功能的不锈钢双段式点滴架。</p> <p>脚轮：配置 5 寸医用双面静音聚氨酯脚轮，耐磨、不起毛刺、防腐蚀、耐酸碱碱性佳，附防尘、防毛发卷入装置，移动灵活且安静。</p> <p>床垫：可根据客户需求选配 6/8 公分半棕半绵床垫，天然机压环保椰棕 +</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>海绵材质，外套防水布，经高温消毒和防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
5		增设防压疮坐垫	可选	<p>产品尺寸55cm*55cm,采用高热热合压缩，多气囊设计。避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	321	34.5	30	9630
6		增设防压疮靠垫	可选	<p>产品尺寸63cm*47cm*50cm*50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	384	65.2	55	21120
7		增设防压疮床垫	可选	<p>产品尺寸2000mm*900mm带睡眠功能，充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应$\geq 4\text{kPa}$。气床垫工作载荷应不小于135kg。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	180	345	285	51300
8		增设一字形扶手	基础	<p>1. 材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。</p> <p>2. 内衬龙骨：不锈钢$\phi 28$管，两头不锈钢垫片满焊处理。</p> <p>3. 外层材料：采用$\Phi 35 \times 3.5\text{mm}$纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保</p>	个	607	70	60	36420

			<p>料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤。</p> <p>4. 规格为盖外尺600mm</p> <p>5. 弯头带卡槽，面管带卡槽，垫圈为$\Phi 38*6$mm带卡槽防止扶手使用中扶手和弯头转动，防止使用者摔伤。</p> <p>6、弯头和面管连接处采用$\Phi 38*6$mm夜光垫圈，具有夜光功能，能防止面管跑偏，防止弯头和面管有落差，避免弯头毛刺勾手，避免面管毛刺勾手。绝缘底座中间螺丝固定，上下左右都有月牙形卡槽，保证不脱落，安装孔位采用椭圆形结构，避免打孔偏差，装饰盖采用旋转卡槽固定，不易脱落</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
9	增设U形扶手	基础	<p>扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质ABS，厚4MM，直径35MM。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	21	110	90	1890
10	增设L形扶手	基础	<p>扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质ABS，厚4MM，直径35MM。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。产品尺寸600*400mm。</p>	个	76	80	65	4940

				质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）					
11		增设135°扶手	基础	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚4MM，直径35MM。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。产品尺寸600*350mm。 质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）	个	178	78	65	11570
12		增设T形扶手	基础	扶手采用优质ABS外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质ABS，厚4MM，直径35MM。加厚201不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。产品尺寸700*550mm。 质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）	个	8	80	66	528
13		增设淋浴椅	基础	1) 总高：72-86cm可调，总宽：57cm，坐宽：43cm，坐高：35-51cm，坐深：37cm，靠背高度：32cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，便孔尺寸：22*28 2) 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，2.0mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计， 3) 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹，坐板带便孔，便孔采用U型PE吹塑板盖住，可以洗澡也可以大小便，一椅多用	把	334	374.88	310	103540

				<p>4) 扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>5) 脚腿：四只脚腿高度5档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用直径10厘米的大吸盘橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。脚腿上带花洒卡扣。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
14		增设智能小夜灯	基础	<p>1. 产品尺寸：Φ80*25mm，自动感应一关闭一常亮3种模式，人来即亮0秒感应，人走20S延时关灯。</p> <p>2. 便捷安装，可磁吸可挂孔</p> <p>3. 3-6米感应距离，充分满足室内需求</p> <p>4. 充电2小时，续航1个月</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	599	35	30	17970
15		加装紧急按钮	基础	<p>尺寸86x86x32mm</p> <p>电源：DC3.0V</p> <p>静态电流：10uA以下</p> <p>工作温度：-10- +55℃</p> <p>通讯制式：NB-IoT</p> <p>安装方式：壁挂</p> <p>电压低压报警值：2.6V</p> <p>工作电流：200mA以下</p> <p>工作湿度：小于95%</p> <p>含3年流量费</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	172	198	165	28380
16		增设智能腕表	基础	<p>1. 处理器：ASR3603S</p> <p>2. 网络制式：GSMFDD-LTE/TDD-LTE</p> <p>3. 显示屏：1.3英寸</p>	个	220	405.57	335	73700

			4. 传感器/感应芯片： G-sensor 5. 定位：WIFI、GPS、LBS 6. 表带材质：硅胶 7. 分辨率：240*240 8. 防水等级：IP67 9. 电子围栏：可设定多个 电子围栏 10. 充电方式：磁吸 11. 待机时间：72H 12. 电池：650mAH。 含一年流量费 质保期一年（质保期内提 供免费售后上门维修、更 换配件、使用指导等服务 ）					
17	加装 烟雾 报警器	基础	工作电压：DC3V（2节AA 电池） 待机电流：<10uA 报警声压：>80dB，3米处 （A计权） 灵敏度等级：I级 报警方式：烟雾报警、温 度报警、防拆报警、低电 报警、故障报警 通讯制式：NB-IoT辅助报 警温度：55℃ 工作温度：-10° C-50C 工作湿度：10%-90%RH 外观材质：ABS塑料，白色 外形 尺寸：直径 89.2* 高度 50.8mm 产品重量：约150g（含电 池） 保护面积：最大80m² 执行标准：GB20517-2006 《独立式感烟火灾探测报 警器》 含3年流量费 质保期一年（质保期内提 供免费售后上门维修、更 换配件、使用指导等服务。	个	210	200	165	34650
18	加装	基	1. 支持4G全网通，插卡即	个	252	258.72	215	54180

	智能 监控 摄像头	基础	<p>可上网</p> <p>2. 云台转动，水平可视角360°，垂直可视角度153°。</p> <p>3. 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息</p> <p>4. 最高分辨率2304*1296，输出300万像素清晰实时画面</p> <p>5. 支持双向语音通话，可录音可通话，沟通无障碍</p> <p>6. 最高支持 512GB MicroSD卡，拥有更长的存储时间</p> <p>7. ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控</p> <p>8. 智能追踪，自动跟拍</p> <p>9. 工作温度和湿度：工作温度：-10℃~40℃，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>10. 电源：12V</p> <p>11. 功耗：12WMAX</p> <p>12. 接口：支持；网口：100M；SIM卡槽：支持。</p> <p>含一年流量费</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
19	加装 人体 红外 感应 器	可选	<p>工作电压：DC3V（CR123A 电池）</p> <p>通讯制式：NB-IoT</p> <p>静态电流：≤8uA</p> <p>工作电流：≤200mA</p> <p>低压报警：≤2.6V（心跳或者触发上报）</p> <p>相对湿度：5%~95%RH（无凝结现象）</p> <p>保存温度：-10℃~+65℃</p> <p>安装高度：2.2m</p> <p>含3年流量费</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	205	200	165	33825

20	加装门磁感应器	可选	报警方式：平台、APP、短信 触发方式：分离、闭合 通讯制式：NB-IOT 工作温度：-10℃-+50℃ 工作湿度≤95%RH 电池规格：CR123A 报警电流：300ma 待机电流<10ua	个	14	195	160	2240
21	增设四脚手杖		1) 高度:74-97CM(十档可调)、宽度: 15.7CM, 安全承重:100KG,净重:0.33KG 2) 支架: 6061T6铝合金材料, 管直径22.2MM, 19MM, 管壁厚1.2MM, 表面处理是阳极氧化处理。 3) 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不断裂。握把配备照明、红色闪光、报警、收音机功能。 4) 脚架: 高度10档可调, 适用145-190CM人群适用。 5) 脚垫: 防滑单脚橡胶脚垫和小四脚胶垫, 内含钢片, 防止磨穿。 质保期一年 (质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务)	个	148	117	98	14504
22	增设轮椅		1. 车架采用Φ22mm 优质钢管焊接组合成型, 表面喷涂处理, 采用固定扶手、固定脚托, 折叠式手把, 锁紧装置可靠, 使用安全; 2. 前轮为 7 寸PU实心轮, 前叉为一体冲压成型金属拐臂; 3. 后轮为 24 寸铝合金轮毂, 聚氨酯免充气轮胎, 免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上; 4. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车, 灵活可靠;	个	243	578.16	480	116640

		<p>5. 座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布、软靠 背, 软座垫, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷 ;</p> <p>6. 脚踏板为旋转折叠式塑料踏板, 配有小腿带, 高度可0-50mm 无级调整, 适合不同身高的人使用;</p> <p>7. 折叠宽度 26cm(允许± 3cm) ;</p> <p>8. 座位深度 41cm(允许± 3cm) ;</p> <p>9. 座位宽度 45cm(允许± 3cm) ;</p> <p>10. 座位离地面高度 48cm (允许± 3cm) ;</p> <p>11. 总长度 103cm(允许± 3cm) ;</p> <p>12. 总宽度 66cm (允许± 3cm) ;</p> <p>13. 总高度 88cm (允许± 3cm) ;</p> <p>14. 最大承重: $\geq 100\text{kg}$。质保期一年 (质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务)</p>					
23	增设助行器	<p>1、尺寸: 长49CM: 宽52CM ; 高74~92CM; 折叠后尺寸: 52*10* (74-92) CM, 承重: 100KG; 净重: 4.8 ;</p> <p>2、以GB/T 14728.1-2006 《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分: 框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下:</p> <p>2.1) 主架: 采用6061F高强度加粗铝合金材质, 管直径为25.4mm, 厚度为1.2MM, 表面采用阳极氧化处理, 可折叠式结构, 不</p>	个	55	166.32	138	7590

		<p>占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。</p> <p>2.2) 握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。</p> <p>2.3) 脚垫：材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>2.4) 坐便：坐板采用PE吹塑开口0行坐板，舒适度高，防水性能好，坐板上翻，方便便桶提出来。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>					
24	增设助行推车	<p>1. (1)总长：62cm；(2)总宽：46cm；(3)总高：82-92cm；（6）座垫离地面高度：48-58cm；（7）最大载荷：100kg；（8）净重量：4.0KG；（8）毛重：5.3KG；（11）折叠尺寸：62*24*（90-100）cm</p> <p>2. 助行器结构特点如下：</p> <p>2.1)连接件：由优质1.2mm壁厚铝合金管材加工而成，承重性能更好，防水防锈，表面做氧化处理。</p> <p>2.2)坐板：带便孔皮革坐板；</p> <p>2.3)握把：PVC防滑握把；</p> <p>2.4)靠背：海绵靠背，</p>	个	206	580	480	98880

			<p>舒适，可拆洗；</p> <p>2. 5) 轮子：5寸小轮尼龙加纤轮毂，PVC胎面，可单双轮；</p> <p>2. 6) 脚垫：高耐磨橡胶脚垫（内置耐磨铁片）；</p> <p>2. 5) 轮子：5寸小轮尼龙加纤轮毂，PVC胎面，可单双轮；</p> <p>2. 6) 脚垫：高耐磨橡胶脚垫（内置耐磨铁片）；</p>					
25	增设放大装置		<p>手柄为PP和橡胶，镜片采用光学玻璃材质功能：放大物体书籍等物品，帮助视障人士阅读辨物。镜片直径100mm 带led灯，镜片直径：125mm，3倍6倍放大，4个LED光。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>	个	27	40	33	891
26	增设自助进食器具		<p>1. 防洒碗（盘）主体材质为食品级 PP 塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸；</p> <p>2. 助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP、天然竹子；</p> <p>3. 弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重；</p> <p>4. 饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。</p> <p>质保期一年（质保期内提</p>	套	129	215.93	180	23220

			供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务)					
27	增设助听器		1, 耳背式助听器 2, 通道数 ≥ 6 个 3, 声音档位 ≥ 3 个 4, 电池型号13 5, 最大声音输出 ≥ 120 dB SPL 6, 满档声增益 ≥ 55 dB 7, 频率响应范围:200-6500HZ之间 8, 总谐波失真 $\leq 3\%$ 9, 等效输入噪声 < 28 dB 10, 电流量 < 1.1 mA 质保期一年(质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务)	个	178	1600	1330	236740
合计			大写: 壹佰肆拾壹万玖仟壹佰零捌元整 小写: 1419108元					

投标人(公章): 河南康养集团有限公司

投标人法定代表人(单位负责人)或授权代表(签字或盖章):

2026 年 2 月 11 日